



HMS-DATABLAD

I følge EF-direktiv 1907/2006/EC, artikkel 31

Revisjonsdato: 13/august/2009

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Navn på produktet: Cesium-/kaliumformiatløsning

Synonymer: blandingslake av cesium-/kaliumformiat, cesium/potassium formate brine

Bruk av kjemikaliyet/preparatet: Bore- og kompletteringsvæsker, Industrielle produkter

Leverandør:

Cabot Specialty Fluids
Waterway Plaza Two
10001 Woodloch Forest Drive
Suite 275
The Woodlands, TX 77380
UNITED STATES
Tel: 1-281-298-9955
Fax: 1-281-298-6190

Tantalum Mining Corporation
of Canada, Ltd.
Bernic Lake
Box 2000
Lac du Bonnet, MB R0E 1A0
CANADA
Tel: 1-204-884-2400
Fax: 1-204-884-2211

Cabot Specialty Fluids
Ocean House
Hareness Circle
Altens Industrial Estate
Aberdeen AB12 3LY
SCOTLAND
Tel: (+44) 1224-897229
Fax: (+44) 1224-870089

e-postadresse SDS@cabot-corp.com

Telefonnummer for nødtilfelle: US: CHEMTREC 1-800-424-9300 or 1-703-527-3887
US: Other 1-978-663-3455
Canada: CANUTEC 1-613-996-6666

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Faremomenter: Xn - Helseskadelig.

R-setning(er):
• Farlig ved svelging.

Viktigste eksponeringsveier: Kontakt med øynene, Hudkontakt

POTENSIELLE HELSEFARER

Øyekontakt: Irriterer øyne. Unngå kontakt med øynene.

Hudkontakt: Irriterer huden. Unngå hudkontakt.

Innåndning: På grunn av væskefase vil produktet ikke utgjøre signifikant fare ved inhalering. Aerosoler og tørkede produkter kan være irriterende for luftveiene.

Svelging: Farlig ved svelging.

Kreftfremkallende effekter: Inneholder ingen komponenter listet av IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists) eller EU (European Union). Se også avsnitt 11.

Effegter på målorganer: Øyne, Hud, Luftveiene

Medisinske forhold som forverres ved eksponering: Ingen ved normal bruk

Potesielle miljøeffekter: Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet. Se også avsnitt 12.

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Kjemisk navn	CAS-Nr	EINECS/ELINCS-Nr	Vekt %	EU-klassifisering
Cesium Formiat	3495-36-1	222-492-8	1-84	Xn;R48/22-36
Kalium Formiat	590-29-4	209-677-9	1-75	Ingen
Vann	7732-18-5	231-791-2	< 25	Ingen
Carbonic acid, dipotassium salt	584-08-7	209-529-3	2-4	Xn;R:22-36/37/38
Other alkali formates	Various	Ikke fastlagt	< 3	Ingen

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

- Hudkontakt:** Vask huden med rikelige mengder såpe og vann. Kontakt lege dersom det oppstår rødhet, opphovning, kløe, svie eller brennende fornemmelse.
- Kontakt med øyne:** Skyll øynene umiddelbart med store mengder vann i ca. 15 minutter. Kontakt lege dersom det oppstår rødhet, opphovning, kløe, svie eller synsforstyrrelser.
- Innåndning:** Dersom hosting, kortpustethet eller andre pustevansker oppstår, må den skadde flyttes til frisk luft. Kontakt lege dersom symptomene fortsetter. Bruk om nødvendig vanlig førstehjelp for å gjenoppta normalt åndedrett.
- Svelging:** Ikke fremkall brekninger eller oppkast. Hvis personen er ved bevissthet, skal det gis flere glass vann. Tilfør aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person.
- Kommentar til Lege:** Behandles symptomatisk.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

- Egnede slökkemidler:** Bruk slökkemidler som er egnet for forholdene og omgivelsene
- Spesialverneutstyr for brannmenn:** Bruk egnet verneutstyr. I tilfelle brann: bruk røykdykkerapparat.
- Spesifikke farer:** Forbrenning utvikler irriterende røyk.
- Farlige forbrenningsprodukter:** Karbonmonoksid, Karbondioksid, Hydrokarboner, Blanding av inorganiske salter.
- Fare for støveksplasjon:** Ingen.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

- Personlige forholdsregler:** Unngå dannelse av støv og aerosoler. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Bruk personlig verneutstyr. Se også avsnitt 8.
- Opprenskningsmetoder:** La det suge opp i et inert absorberende materiale. Samles opp og overføres til korrekt merket beholder. Se også avsnitt 13.
- Miljøverntiltak og -forholdsregler:** Spyl ikke til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Ikke la materialet forurense grunnvannsystemet. Lokale myndigheter bør underrettes dersom betydelige spill ikke kan demmes opp. Se også avsnitt 13.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

- Håndtering:** Unngå kontakt med hud og øyne. Unngå dannelse av støv, aerosoler eller spray. Ikke pust inn aerosoler eller støv fra tørket materiale. Det må anordnes egnet avtrekksventilasjon ved maskiner og på steder der det kan dannes damper av varmt produkt eller støv.

Oppbevaring: Plasser beholderen fullstendig lukket på et tørt, kjølig og godt ventilert sted. Skal oppbevares i beholdere som er korrekt merket. Oppbevar ikke sammen med sterke oksyderende midler.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

EKSPONERINGSGRENSER

Det er ingen eksponeringsgrenser identifisert for dette produktet.

KONSTRUKSJONSMESSIGE TILTAK

Sørg for tilstrekkelig ventilasjon for å redusere eksponering.

Personlig verneutstyr

Åndedrettsvern:

Godkjent friskluftmaske er påkrevd dersom den lokale ventilasjonen ikke er tilfredsstillende.

Håndvern:

Bruk som det er formånstjenelig. Ugjennomtrengelige hansker. Neoprenhansker. Beskyttelseshansker. Nitril gummihansker. Gummihansker. PVC eller andre hansker av plastmateriale.

Øyevern:

Bruk vernebriller/ansiktsskjerm. Vernebriller med sidevern. Vernebriller. Bruk ansiktsskjerm hvis sprut kan forekomme.

Hud- og kroppsvern:

Bruk egnede verneklær. Intet spesielt beskyttende utstyr er nødvendig.

Annet:

Brukes i samsvar med korrekt yrkeshygiene og sikkerhetsregler. Det må finnes øyespylestasjon og nød-dusj i nærheten.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Utseende:	Klar - Gul Brun Væske
Lukt:	Ingen
pH:	6.5-11
Tetthet:	1.44-2.40 g/cm ³ ved 20 °C
Bulk tetthet:	Ikke anvendelig
Damp tetthet:	Ikke bestemt
Kokepunkt/område:	102 til 145 °C
Smeltepunkt/område:	Ikke anvendelig
Damptrykk:	400 -2250 Pa
Vannløselighet:	Ikke aktuelt
Fordampningshastighet:	<0 @ 20°C
Viskositet:	1 - 15 cPs
Fordelingskoeffisient (n-oktanol/vann):	<0 (intet potensial for bioakkumulasjon)
Flammepunkt:	Ikke aktuelt
Metode:	Ikke aktuelt

Øvre eksplosjonsgrense i luft (%): Ikke aktuelt
Nedre eksplosjonsgrense i luft (%): Ikke aktuelt

10. STABILITET OG REAKTIVITET

Stabilitet: Stabilt

Farlig polymerisering: Farlig polymerisering vil ikke oppstå.

Mekanisk følsomhet (støt): Ikke følsomt for mekanisk sjokk.

Forhold som skal unngås: Unngå kontakt med: Sterke oksidasjonsmidler. Det kan inntreffe frigjøring av noe gass (H₂ og CO) over lang tids eksponering for høye temperaturer, og ved kontakt med visse katalysatorer. Den største risikoen inntreffer hvis tørket formatpulver kommer i kontakt med en platinakatalysator. Brukere anbefales å skaffe seg "Cabot Specialty Fluid's" (CSF- Cabot spesialvæsker) tekniske håndbok, avsnitt A13 fra en CSF-representant for mer detaljerte opplysninger om forhold som må unngås. CSF anbefaler ikke retortedestillasjon av formatløsninger for å fastslå innholdet av faststoff, da temperaturene kan overstige 500 °C. Det anbefales bruk av sprengmembraner under utførelse av varmealdring av formatløsninger ved temperaturer over 150 °C.

Farlige nedbrytningsprodukter: Karbondioksid, Karbonmonoksid, Hydrogen, Blanding av inorganiske salter.

Virkninger av statisk utlading: Unngå dannelse av støv og aerosoler. Ta sikkerhetsforanstaltninger mot statiske utladninger.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Opplysningene er basert på data som er innhentet om dette stoffet, eller om tilsvarende stoffer.

AKUTT GIFTIGHET

Oral LD50: LD50/oralt/rotte = 1780 mg/kg.

Innåndning: Ikke bestemt.

Hud, LD50: LD50/hudkontakt/kanin = > 2000 mg/kg.

Øyeirritasjon: Draize: 17.7/110 (1 time); 11.7/110 (24 timer); 5.7/110 (72 timer). Moderat øyeirritasjon.

Hudirritasjon: Primær irritasjonsindeks (Primary irritation index) = 1.8. Lett irritasjon.

Subkronisk toksisitet

Cesiumformat.

28 dager/oralt/rotte: Det ble observert innvirkning på flere organsystemer ved den høye dosen (500 mg/kg/dag). Det ble også registrert tegn til nevrotoksisitet. Det ble registrert forhøyde retikulocyt-tall og innvirkning på hjerte, lever, milt og serumbiokjemien ved midlere dose (150 mg/kg/dag). Forhøyde retikulocyt-tall var den eneste effekten som ble registrert ved lav dose (15 mg/kg/dag).

KRONISK TOKSISITET

Kreftfremkallende effekter: Inneholder ingen komponenter listet av IARC (International Agency for Research on Cancer), NTP (National Toxicology Program), OSHA (Occupational Safety and Health Administration), ACGIH (American Conference for Governmental Industrial Hygienists) eller EU (European Union).

ANNET

Mutagene innvirkninger:

Ikke mutagen i AMES-test, Kromosomforstyrrelser I humane lymfocytter.

Reproduktiv toksisitet: Data for cesiumformat. Det er registrert innvirkning på eggstokker og testikler ved 500 mg/kg/dag i en 28-dagers, gjentatt oral studie hos rotter. Det ble ikke registrert innvirkning på reproduksjonsorganene ved de to laveste dosene (150 og 15 mg/kg/dag).

Sensitiveringseffekter: Inneholder ingen kjente allergifremkallende bestanddeler

Materialer med synergieffekter: Ingen rimelig forutsigbare.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

Den angitte informasjonen er basert på data fra komponentene og giftigheten til liknende produkter.

Toksisitet i ferskvann:**MARINT**

Stillehavssøsters (*Crassostrea gigas*) EC50 (24 timer) = 1200 mg/l
Marine copepode (*Acartia tonsa*) EC50 (48 timer) = 340 mg/l
Marin alge (*Skeletonema costatum*) EC50 (72 timer) = 710 mg/l
Brunreke (*Crangon crangon*) LC50 (96 timer) = 91 mg/l
Ung piggvar/Juvenile turbot (*Scophthalmus maximus*) LC50 (96 timer) = 260 mg/l
Amfipode (*Corophium volutator*) LC50 (10 dager) = 6653 mg/kg

FERSKVANN

Regnbue ørrett (*Oncorhynchus mykiss*) LC50 (96 timer) = >1000 mg/l
Vannloppe (*Daphnia magna*) EC50 (48 timer) = 35 mg/l
Ferskvannsalge (*Scenedesmus subspicatus*) EC50 (72 timer) = 1.8 mg/l
Ferskvannsalge (*Selanstrum capricornutum*) EC50 (72 timer) = 3.8 mg/l

Andre opplysninger:

I flesteparten av marine spesier, har produktet ikke vist toksisitet og har fått en "Group E rating" (høyeste godkjenningss klassifisering) I PARCOM Harmonized Offshore and Chemical Notification Format (HOCNF).

MILJØPROBLEMER

Bioakkumulering:

Log Pow = <0 (intet potensial for bioakkumulering). Se også avsnitt 9.

Bestandighet/nedbrytbarhet:

Bionedbrytbarhet I havvann- "closed bottle test" (OECD Metode 306) = 79 % nedbrutt etter 28 dager.
Bionedbrytbarhet I ferskvann- "closed bottle test" (OECD Metode 301D) = 83 % nedbrutt etter 28 dager

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

Disclaimer: Opplysningene i dette avsnittet gjelder for produktet i den stand det ble sendt fra produsenten, med den tiltenkte sammensetningen som er beskrevet i avsnitt 3 i dette databladet. Forurensning eller prosessering kan endre avfallsegenskapene og -kravene. Tomme beholdere, foringer og avløpsvann fra rengjøring kan også være underlagt forskrifter. Lokale forskrifter kan være ulike fra de nasjonale.

Produktet, som levert, skal bli avhendet I overensstemmelse med lovverket til statlige, kommunale og lokale myndigheter. Samme vurdering skal bli gitt I forhold til containere og innpakning.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Ikke dekket ved Internasjonal Regulering på transporten av Farlig Varer (IMDG, IATA, ADR/RID).

UN-No:

Ikke regulert

Skikkelig transport kall:

Ikke klassifisert

UN Transport Klasse: Ikke klassifisert
Innpakningsgruppe: Ikke klassifisert

IMOs IBC-kode:

Cesium formiat løsning - Midlertidig avgjort som: ForurensningsKategori Z, Transporterer Type 3, med ytterligere krav 15.19.6.

Kalium formiat løsning - ForurensningsKategori Z, forurensningsFare Bare, Ikke Kreve en Kjemisk Tanker.

IMO:

Ikke regulert.

IATA (International Air Transport Association):

Ikke regulert.

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER**Faremomenter:**

Xn - Helseskadelig.

Xn



Cesium Formiat

Risikoesetninger: R36 - Irriterer øynene.
Kombinerte risikoesetninger: R48/22 - Helseskadelig: alvorlig helsefare ved lengre tids påvirkning ved svelging.
Sikkerhetssetninger: S23 - Unngå innånding av damp/ sprøytetåke
KOMBINERTE SIKKERHETSSETNINGER: S24/25 - Unngå kontakt med huden og øynene.

Internasjonale stofflister

Samtlige komponenter i dette produktet er oppført på eller fritatt fra følgende lister:

- Ja - Australsk stoffliste over kjemiske stoffer (AICS)
- Ja - kanadisk, innenlandsk stoffliste (DSL)
- Nei - kinesisk stoffliste
- Ja - Europeisk stoffliste over bestående, kommersielle kjemiske stoffer (EINECS)
- Nei - japansk stoffliste over bestående og nye kjemiske stoffer (ENCS)
- Nei - koreansk stoffliste over bestående kjemikalier (KECL)
- Nei - New Zealands lov om farlige stoffer og nye organismer (HSNO)
- Nei - Filippinenes stoffliste over kjemikalier og kjemiske stoffer (PICCS)
- JA - United States Toxic Substances Control Act (TSCA) Inventory

Tyskland Water Endangering Class (vannfareklasse) (WGK)-klasse

WGK ID-nr.: Ikke fastlagt

Sveits, Giftklasse toksisitetkategorier**Kjemisk navn**

Kalium Formiat -- (testet, og ikke funnet toksisk): G-7498

ID-nr.: Ikke fastlagt

16. ANDRE OPPLYSNINGER

Avsnitt 2, tegnforklaring til EU-klassifisering:

R36 - Irriterer øynene. R22 - Farlig ved svelging.

Referanser:

MARPOL 73/78, Sen utgave av Marin miljøbeskyttelsesKomite (MEPC) Rundskriv MEPC.2/Circular, IBC Kode, IMO Resolusjon A.673(16) Retningslinjer for Transporten og Håndtere av Begrenset Mengder av Farlig og Skadelig Flytende Substanser i bulk på Offshore støtteFartøyer.

Lokale EU-kontakter:

Se også avsnitt 1.

Tilberedt av:	Cabot Corporation - Helse-, miljø- og sikkerhetsavdeling
Revisjonsdato:	13/august/2009
Forrige revisjonsdato:	12/Oktober/2007
Årsak til revisjon:	Nytt produkt

Frasigelse:

De angitte opplysningene er basert på informasjon som Cabot Corporation anser som korrekte. Opplysningene er ikke ment å være garantier, hverken uttrykte eller underforståtte. Opplysningene er bare gitt som informasjon for vurdering av produktet. Cabot tar intet ansvar for bruken eller påliteligheten av dem.

® og 'TM' angir varemerkene til Cabot Corporation.